



## SFYO/KFYO – SKRĘCANE PRZEWODY MIEDZIANE Z EKRANEM

### Konstrukcja i zastosowanie:

Te kable to kombinacja skręcanego przewodu wewnątrz i oplotu ekranującego na zewnątrz dla zapewnienia większej wytrzymałości i stabilności mechanicznej. Zewnętrzny oplot chroni wewnętrzny przewód przed ewentualnymi uszkodzeniami i rozwarstwieniami spowodowanymi wielokrotnymi ruchami. Dodatkowo, zewnętrzny oplot powiększa przekrój poprzeczny całościowy w odniesieniu do przekroju nominalnego.



### Dane techniczne:

**Materiał:** wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,05 – 0,07 – 0,1mm mm bez pokrycia.

**Forma dostawy:** plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi.

UNCOATED Part-No	Cross sec. mm <sup>2</sup>	Construction		diameter of cable mm	Weight kg/100m
		number of wires x diameter			
		ro. stranded	braided		
SFYO-0010	1	266 x 0,05	64 x 0,10	1,5	1,00
SFYO-0015	1,5	525 x 0,05	64 x 0,10	2	1,60
SFYO-0025	2,5	651 x 0,007	64 x 0,10	2,9	2,90
SFYO-0040	4	1036 x 0,007	64 x 0,10	3,6	4,60
SFYO-0060	6	1575 x 0,007	96 x 0,10	4,5	6,90
SFYO-0080	8	2058 x 0,007	96 x 0,10	5	9,40
SFYO-0100	10	2562 x 0,007	128 x 0,10	5,5	12,0
SFYO-0160	16	4116 x 0,007	192 x 0,10	7	19,50
SFYO-0250	25	3234 x 0,10	192 x 0,10	8,9	27,50
SFYO-0350	35	4508 x 0,10	240 x 0,10	10,5	41,0
SFYO-0500	50	6468 x 0,10	360 x 0,10	12,5	58,0
SFYO-0700	70	8967 x 0,10	360 x 0,10	14,7	81,0
SFYO-0950	95	12201 x 0,10	360 x 0,10	16,5	108,0
SFYO-1200	120	15435 x 0,10	360 x 0,10	19	134,0