



SFO/KFO – WYSOCE ELASTYCZNE TAŚMY PLECIONE

Konstrukcja i zastosowanie:

Te taśmy produkowane są z wyżarzonego drutu bez pokrycia lub cynowanego (od 0,05mm do 0,1mm) zgodnie z normą DIN EN 13602 jako oploty walcowane na płasko.

Taśmy te stosuje się głównie jako wysoko elastyczne komponenty do uziemień, instalacji odgromowych oraz do produkcji łączników prądowych o wysokiej elastyczności. Istnieje możliwość wykonania innych przekroi na zapytanie.



Dane techniczne:

Material: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,05 – 0,07 – 0,1mm bez pokrycia lub cynowany.

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi.

UNCOATED Part-No	TINNED Part-No	Cross sec. mm ²	Construction			Weight kg/100m
			wire dia. mm	number of wires	width thickness mm	
SFO-0010-05	KFO-0010-05	1	0,05	16 x 32	3,2 x 0,7	1,50
SFO-0015-07	KFO-0015-07	1,5	0,07	16 x 25	4 x 1	1,70
SFO-0020-07	KFO-0020-07	2	0,07	16 x 33	5 x 0,8	2,20
SFO-0025-07	KFO-0025-07	2,5	0,07	24 x 27	5,8 x 1	2,70
SFO-0040-07	KFO-0040-07	4	0,07	24 x 43	8,2 x 1	4,25
SFO-0060-07	KFO-0060-07	6	0,07	24 x 66	10 x 1	6
SFO-0080-07	KFO-0080-07	8	0,07	24 x 88	12 x 1,1	8
SFO-0100-07	KFO-0100-07	10	0,07	24 x 109	13,8 x 1,3	10
SFO-0160-10	KFO-0160-10	16	0,10	24 x 85	18 x 2	16
SFO-0250-10	KFO-0250-10	25	0,10	24 x 135	20 x 2,4	25
SFO-0350-10	KFO-0350-10	35	0,10	32 x 139	26 x 2,3	35
SFO-0500-10	KFO-0500-10	50	0,10	48 x 133	33 x 2,8	50
SFO-0700-10	KFO-0700-10	70	0,10	48 x 186	38 x 3	70
SFO-0950-10	KFO-0950-10	95	0,10	48 x 256	45 x 4,5	95
SFO-1200-10	KFO-1200-10	120	0,10	48 x 320	50 x 4,5	120
SFO-1400-10	KFO-1400-10	140	0,10	48 x 373	55 x 5,3	140
SFO-1680-10	KFO-1680-10	168	0,10	48 x 446	70 x 4,5	168